



江阴市中恒元机械制造有限公司
Jiangyin Zhonghengyuan Machinery Manufacturing Co. LTD

ZHZK – HỆ THỐNG MÁY CẤP LIỆU CHÂN KHÔNG





I. Công dụng chính

Ngày nay, hầu hết các máy trộn của các nhà sản xuất thực phẩm, gia vị, dược phẩm, hóa chất đều dựa vào việc cấp liệu thủ công, cường độ lao động của công nhân cao, bụi tràn ra ngoài, xưởng sản xuất không đạt được chứng nhận. Máy cấp liệu tự động chân không do công ty chúng tôi phát triển đã giải quyết hoàn toàn vấn đề này. Nó không cần chân không bên ngoài và cả vật liệu dạng bột và dạng hạt đều có thể tự động đi vào các máy trộn khác nhau. Mật độ bột và kích thước hạt xác định phương pháp nào nên được sử dụng để cấp liệu. Phương pháp cấp liệu chân không là lý tưởng cho các vật liệu dạng bột hoặc dạng hạt. Nó chuyển các vật liệu dạng bột sang thiết bị chế biến hoặc đóng gói. Ví dụ: trong phễu của máy đóng gói, máy trộn, máy nghiền và các thiết bị khác, sử dụng thiết bị này có thể tránh được sự phức tạp, đầu vào lao động và ô nhiễm môi trường.

II. Tham số kỹ thuật

Model	ZHZK-3	ZHZK-4	ZHZK-6	ZHZK-7	ZHZK-10-6	ZHZK-20-5
Công suất vận chuyển (kg/h)	300-1200	500-2500	1000-3200	1500-3500	3000-6000	3000-6000
Tùy thuộc vào nguyên liệu và chiều dài băng tải mà khả năng vận chuyển là khác nhau.						
Dung tích cyclone (L)	18	40	40	60	110	110



江阴市中恒元机械制造有限公司
Jiangyin Zhonghengyuan Machinery Manufacturing Co. LTD

Áp suất làm việc (Mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
Công suất động cơ (kw)	3	5.5	5.5	7.5	7.5 (Máy thổi khí)	11 (Máy thổi khí)
Kích thước phễu (mm)	Φ290 *1035	Φ420 *1420	Φ420 *1420	Φ420 *1580	Φ600*2000	Φ600*2000
Kích thước máy bơm không khí xoáy (L*W*H) (mm)	385x360x 366	477x451x 509	571x639x 410	589x799x 509	1450x620x 780	1650X700X 830
Phần tử lọc ren	5	9	9	9	18	18
Phần tử lọc bằng thép không gỉ (tùy chọn)	9	18	18	18	28	28
Độ dày vật liệu (mm)	1.5-12	1.5-12	1.5-14	1.5-16	1.5-16	1.5-18
Trọng lượng (kg)	100	140	160	200	450	550
Linh kiện điện tử	CHINT					
Linh kiện khí nén	SMC, NHẬT BẢN					
Xi lanh quay	KINETROL, ANH QUỐC					
Vật liệu thiết bị	Thép không gỉ 304 (có thể tiếp xúc thực phẩm)					



Thông số kỹ thuật của máy cấp liệu chân không ZKJ-3

Model	ZKJ-3
Nguồn điện (V/HZ)	380/50
Công suất vận chuyển (kg/h)	300-1200
Dung tích Cyclone (L)	18
Áp lực làm việc (Mpa)	0.4-0.6Mpa
Công suất động cơ (KW)	3
Kích thước phổ	Φ290*1035MM

Thông số kỹ thuật máy bơm không khí xoáy ZKJ-3

Thông số kỹ thuật của máy bơm không khí xoáy:	
Model:	Số phân đoạn: Phân đoạn đơn
Tần số: 50 (HZ)	Công suất: 3KW
Lưu lượng: 265 (m ³ /h)	Cấp độ bảo hộ: IP55
Áp suất: 280 (mbar)	Mức độ cách nhiệt: F or H
Chân không: -280 (mbar)	Trọng lượng: 34 (KG)
Nhập/Xuất: G 2 (inch)	Tiếng ồn: 69 db(A)
Kích thước máy bơm không khí xoáy (L*W*H) 385*360*366 (mm)	

ZKJ-3 DANH SÁCH PHỤ KIỆN

Tên		Số lượng	Tham số
Máy bơm không khí xoáy		1 máy	3KW
Nắp thép không gỉ 304		1bộ	Thép không gỉ 304
Van định hướng khí nén	Van định hướng	1 bộ	Hộp kim nhôm xử lý chống oxy hóa
	Xi lanh tuyến tính	1 bộ	SMC
Bộ lọc	Xô lọc	1 Cái	Thép không gỉ 304
	Phần tử lọc ren	5 miếng	Φ75*300 Độ lọc chính xác 0.5μm
	Đĩa lọc	1 Cái	Thép không gỉ 304
Hệ thống xả ngược khí nén	Van xả ngược	1 bộ	Ninh Ba
	Phần khí nén		SMC
Hệ thống cửa xả khí nén	Xi lanh quay	1 Cái	KINETROL, ANH QUỐC
	Xô hình nón tích hợp	1 Cái	Thép không gỉ 304



江阴市中恒元机械制造有限公司
Jiangyin Zhonghengyuan Machinery Manufacturing Co. LTD

	Tấm cửa	1 Cái	Thép không gỉ 304
	Khớp nối	1 Bộ	Thép không gỉ 304
Thùng đựng liệu bằng thép không gỉ		1 Cái	Thép không gỉ 304
Ống hút liệu		5m	Φ51, ống dây thép PVC
Đường ống áp suất âm		3m	Φ51, ống dây thép PVC
Súng hút bằng thép không gỉ		1 Cây	Thép không gỉ 304 có van điều tiết
Hộp điều khiển	Bảng mạch	1 Bộ	Gia công, chế tạo theo yêu cầu
	Chuyển đổi nguồn điện	1 Cái	Đài Loan Mingwei
	Thành phần điện tử	1 Bộ	Chint
	Van điện tử	1 Cái	SMC
Loại bao bì vận chuyển			Thùng gỗ
Hình thức vận chuyển hàng hóa			Logistics vận tải đường bộ
Nhận xét		Việc tùy chỉnh các yêu cầu đặc biệt phi tiêu chuẩn cần được đàm phán và xác nhận với nhân viên kinh doanh của chúng tôi	