

ZHCS HỆ THỐNG MÁY NGHIÊN THÔ



I. Công dụng chính

Thiết bị chủ yếu được sử dụng trong y học, thực phẩm, công nghiệp hoá chất, luyện kim, xây dựng và các ngành công nghiệp khác để xử lý các nguyên liệu cứng khó nghiền thành bột, bao gồm nhựa, rễ cây,... hoặc có thể được sử dụng làm thiết bị hỗ trợ trước khi gia công nghiền siêu mịn.

II. Nguyên lý hoạt động

Thiết bị có kết cấu nghiền ngang, nguyên liệu đi vào buồng nghiền từ phía cấp liệu và bị nghiền nát dưới tác động của lưỡi dao quay và dao cố định, nguyên liệu tự động chuyển đến đầu ra dưới tác dụng của lực ly

III. Tham số kỹ thuật

Model	ZHCS-20 0	ZHCS-3 00	ZHCS-40 0	ZHCS-60 0	ZHCS-8 00	ZHCS-100 0
Năng suất (kg/h)	10-150	50-300	80-450	100-750	150-1000	200-1500
Tùy vào nguyên liệu khác nhau, năng suất sẽ khác nhau						
Kích thước nguyên liệu (mm)	≤300	≤300	≤300	≤200	≤300	≤300
Kích thước nguyên liệu xả (mesh)	0.5-30	0.5-30	0.5-30	0.5-30	0.5-30	0.5-30
Tốc độ trục chính (r/min)	460	460	460	460	400	400
Động cơ chính (kw)	3	4	7.5	7.5	15	22
Dao đập (cái)	6	9	12	18	24	30
Độ dày vật liệu (mm)	1.5-12	1.5-12	1.5-14	1.5-16	1.5-16	1.5-18
Kích thước thiết bị (Dài-Rộng-Cao) (mm)	600×600×1300	800×800×1400	1235×985×1500	1300×1200×1800	1500×1400×2400	1700×1600×2600
Trọng lượng (kg)	300	400	500	750	850	1080



江阴市中恒元机械制造有限公司
Jiangyin Zhonghengyuan Machinery Manufacturing Co. LTD

Linh kiện điện tử	CHINT
Vòng bi	SKF/NSK
Vật liệu thiết bị	Thép không gỉ 304 (có thể tiếp xúc thực phẩm)